

Pregão/Concorrência Eletrônica

985821.1282022 .4500 .4939 .2490823504



Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00128/2022

Às 09:00 horas do dia 20 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 9123/2022 de 21/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 682/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00128/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de câmara de conservação de imunobiológicos para as Unidades de Saúde da Família do município de Cantagalo-RJ.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Câmara conservação**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 °C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Painel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 97.166,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PREGWEB LTDA, pelo melhor lance de R\$ 64.699,0000 .

Item: 2

Descrição: Câmara conservação**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 °C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Painel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.433,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** PREGWEB LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.900,0000 e com valor negociado a R\$ 12.939,8000 .

Histórico

Item: 1 - Câmara conservação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	5	R\$ 19.000,0000	R\$ 95.000,0000	16/12/2022 13:52:26

Marca: PROPRIO**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 00037828 CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. COM REGISTRO ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	5	R\$ 19.400,0000	R\$ 97.000,0000	16/12/2022 17:54:26
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: 280 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 280 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 280 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; -Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para a contratante, ou seja o valor já deve estar incluso na proposta de preço apresentada;- Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz OU BIVOLT; - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos e FDA. Instalação e treinamento presencial dos usuários incluso. INCLUSO NA PROPOSTA DO EQUIPA Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
46.137.612/0001-21	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.400,0000	R\$ 97.000,0000	19/12/2022 14:35:01
Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: BT 1100/280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A CÂMARA FRIA POSITIVA FUNCIONA DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. ASSIM, SUBSTITUI A GELADEIRA DE VACINAS DOMÉSTICA E GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. A CÂMARA VERTICAL DE 280 LITROS NECESSITA REALIZAR O REGISTRO DOS DADOS DE TODO O PERÍODO DA CONSERVAÇÃO E POSSUI SISTEMA DE ALARMES EM CASOS DE ANORMALIDADE. DISPONDO TAMBÉM DE MONITORAMENTO REMOTO DA CÂMARA, E EM CASOS DEQUEDA DE ENERGIA, SISTEMA DE BATERIAS COM 72 HORAS DE AUTONOMIA. DISPÕE TAMBÉM ACESSO VIA PENDRIVE E DISCADOR PARA COMUNICAR ANORMALIDADES NA TEMPERATURA EM CASO DE FALHA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/280 CAPACIDADE INTERNA: 280 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.. Porte da empresa: ME/EPP							

36.109.080/0001-65	FAC MED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.400,0000	R\$ 97.000,0000	19/12/2022 18:41:35
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV280L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. Porte da empresa: ME/EPP							
27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.433,0000	R\$ 97.165,0000	19/12/2022 11:29:57
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A MARCA: ELBER, MODELO: CSV 280, FABRICANTE: ELBER, CÂMARA FRIA POSITIVA FUNCIONA DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. ASSIM, SUBSTITUI A GELADEIRA DE VACINAS DOMÉSTICAS E GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DOS MATERIAIS ARMazenados. A CÂMARA VERTICAL DE 280 LITROS NECESSITA REALIZAR O REGISTRO DOS DADOS DE TODO O PERÍODO DA CONSERVAÇÃO E POSSUI SISTEMA DE ALARMES EM CASOS DE ANORMALIDADE. DISPONDO TAMBÉM DE MONITORAMENTO REMOTO DA CÂMARA, E EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, SISTEMA DE BATERIAS COM 72 HORAS DE AUTONOMIA. DISPÕE TAMBÉM ACESSO VIA PENDRIVE E DISCADOR PARA COMUNICAR ANORMALIDADES NA TEMPERATURA EM CASO DE FALHA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA Nº 80698750002, AUTORIZAÇÃO (AFE) ANVISA: 8069875, COM 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TODO PAÍS. Porte da empresa: ME/EPP							
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.433,3300	R\$ 97.166,6500	16/12/2022 16:16:24
Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV 280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Para Conservação De Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis E Sangue Modelo: Csv 280 - Marca: Elber • Capacidade: 280 Litros Ou 12.500 Doses • Dimensões: 1818 Mm X 600 Mm X 590 Mm • Gabinete Interno Em Chapa De Aço Inoxidável • Gabinete Externo Em Chapa De Aço Tratado Quimicamente Com Pintura Eletrostática Na Cor Branca; • Unidade Compressora Agregada Sob O Gabinete Com Refrigeração Com Circulação De Ar Forçado; • Porta: De Vidro Dupla Tipo No Fog Por Acesso Vertical Com Perfil Em Pvc. • Abertura Vertical E Fechamento Automático Com Vedação De Perfil Magnético; • Isolamento Térmico Em Poliuretano Injetado De Alta Densidade, Livre De Cfc; • Degelo Automático Seco Com Evaporação De Condensado Sem Trabalho Adicional. • Equipada Com 4 Rodízios Giratórios Com Freios De Fácil Travamento; • Equipada Com Quatro Prateleiras Tipo Grelha Fabricadas Em Aço Inox Ajustáveis E Removíveis; • Refrigeração Com Sistema De Circulação Interna Por Ar Forçado Através De Ventiladores Por Sistema Difusor Direcionado Para Cada Gaveta/Prateleira, Proporcionando A Maior Homogeneidade Da Temperatura Em Todo Interior Do Gabinete Sem Provocar Vibrações; • O Sistema De Ar Forçado Possui Controle Para Desligamento Com Abertura De Porta, Assim Evitando A Perda Do Frio Interno; • Refrigeração Com Compressor Hermético De Alto Rendimento E Rápida Recuperação Da Temperatura Interna Após Carregar O Refrigerador, De Grande Durabilidade Para Trabalhos Contínuos, Unidade Selada Com Baixo Consumo, Ultra Silencioso, Isenta De Vibrações E Ecologicamente Correta (Livre De Cfc, E Com Gás R134a); • Luz De Led Interna De Alta Capacidade E Vida Útil Com Acionamento Automático Pela Abertura Da Porta; • Chave Geral De Alimentação Liga/Desliga E Fusíveis De Segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (A Definir) • Temperatura Controlada Automaticamente A 4°C Por Solução Diatérmica; • Temperatura De Funcionamento Pré-Ajustada Entre +2°C E +8°C (Controlador Permite O Ajuste Das Temperaturas De Trabalho); • Painel De Comando E Controle Frontal E Superior De Fácil Acesso E Visualização, Com Display Lcd Com Fundo Iluminado Com Caracteres Expandidos Para Rápida Visualização Dos Parâmetros, Com Saída Usb E Pen Drive, Comando (Termostato) Eletrônico Digital Microprocessado Programável, Com Ajustes Dos Parâmetros Através De Senha Diretamente No Display; • Menu Para Multi Sensores, Que Permite Visualizar Simultaneamente A Temperatura De Todos Os Sensores Instalados; Leitura Das Temperaturas Máxima E Mínima Diretamente No Mesmo Display. • Sistemas De Alarme: Alarme Sonoro, Visual E Escrito No Painel Sempre Que A Conservadora Trabalhar Em Temperaturas Fora Do Programado (Máxima Ou Mínima), Porta Aberta, Falta De Energia E Bateria Baixa (Dotado De Bateria Recarregável). • É Possível Interromper Os Alarmes Sonoros E Visuais Através Do Acionamento De Qualquer Tecla Do Painel; • Dois Sensores Tipo Ntc, Um Imerso Em Solução Glicerol (Simulando Temperatura Da Vacina) E Um Sensor Interno No Ar Para O Controle Da Temperatura; • Sistema Que Restabelece Os Parâmetros Mesmo Com O Desligamento Da Câmara Ou Queda Brusca Da Energia; • Mantém Histórico Das Temperaturas Atingidas Com Data E Hora Em Intervalo De Tempo Programável; • Permite Baixar E Salvar Os Relatórios E Gráficos De Temperaturas Em Pen Drive Através De Conexão Usb Frontal No Painel De Controle, Independente De Computador Ou Software; • Possível Ajustar O Tempo Que O Alarme Deve Aguardar Para Soar Após Temperatura Estiver Fora Da Especificação; • Data Logger: Software De Gerenciamento Via Computador Com Emissão De Relatórios De Gráficos De Performance E Eventos, Inclusive Retroativos, Obtidas Através De Porta Usb Com Pen Drive; • Sistema De Redundância Elétrico / Eletrônico Garantindo Perfeito Funcionamento Do Equipamento; • Discador Telefônico: Sistema De Alarme Remoto À Distância Que Realiza Chamadas Telefônicas Via Central Telefônica Ou Linha Fixa Direta Para Até Seis Telefones Ou Celular Prefixados, Sempre Que A Temperatura Estiver Em Nível Crítico E/Ou Por Bateria Baixa. • Controlador Da Tensão Elétrica, Monitora E Aciona O Sistema De Emergência Caso Ocorra Instabilidade Da Energia Elétrica; Sistema De Emergência: Integrado Sob O Gabinete, Equipada Com Bateria Estacionária Recarregável Que Permite Autonomia De 72 Horas Sem Energia Convencional Mantendo Em Funcionamento Todas As Funções Elétricas, Eletrônicas, Sistemas De Alarmes E Compressor De Frio Mantendo A Temperatura Estável E Constante Dentro Do Programado Da Conservadora. Porte da empresa: ME/EPP							

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.433,3300	R\$ 97.166,6500	19/12/2022 16:56:37
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER-Conservadora m

Fabricante: ELBER-Conservadora modelo: CSV 280 72h de autonomia

Modelo / Versão: ELBER-Conservadora modelo: CSV 280 72h de autonomia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - OFERTAMOS - Especificações do produto: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER • Capacidade: 280 litros ou 12.500 doses • Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm • Gabinete interno em chapa de aço inoxidável • Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura eletrostática na cor branca; • Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; • Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC. • Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; • Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • Equipada com 4 rodízios giratórios com freios de fácil travamento; • Equipada com quatro prateleiras tipo grelha fabricadas em aço inox ajustáveis e removíveis; • Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações; • O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno; • Refrigeração com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador, de grande durabilidade para trabalhos contínuos, unidade selada com baixo consumo, ultra silencioso, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC, e com gás R134a); • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; • Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir) • Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; • Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); • Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). *Imagem Ilustrativa. 3 cliques para inserir data ou remover • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel; • Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura; • Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software; • Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; • Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. • Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Sistema de emergência: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 72 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora."

Porte da empresa: ME/EPP

03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 19.433,3300	R\$ 97.166,6500	19/12/2022 17:48:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. MODELO: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue MODELO: CSV 280 ANVISA: 80698750002

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF610.280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação.610.280 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	17/12/2022 12:22:36
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250.000,0000	43.728.233/0001-18	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.166,6500	30.323.616/0001-64	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.166,6500	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.166,6500	03.749.855/0001-08	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.165,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.000,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.000,0000	78.589.504/0001-86	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 97.000,0000	36.109.080/0001-65	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 95.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 94.900,0000	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:02:22:230
R\$ 94.700,0000	36.109.080/0001-65	20/12/2022 09:02:40:470
R\$ 94.500,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:02:51:033
R\$ 94.400,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:03:30:513
R\$ 94.200,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:03:47:957
R\$ 90.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:04:49:380
R\$ 89.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:05:07:440
R\$ 85.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:05:15:917
R\$ 84.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:05:23:453
R\$ 85.100,0000	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:05:29:493
R\$ 80.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:05:33:137
R\$ 79.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:05:40:617
R\$ 80.000,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:05:54:700
R\$ 83.259,7000	03.749.855/0001-08	20/12/2022 09:06:03:507
R\$ 75.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:07:32:237
R\$ 74.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:07:37:800
R\$ 73.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:08:04:827
R\$ 72.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:08:10:823
R\$ 70.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:08:15:653
R\$ 69.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:08:20:160
R\$ 65.000,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:08:28:863
R\$ 64.900,0000	78.589.504/0001-86	20/12/2022 09:08:46:527
R\$ 66.749,3900	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:09:05:113
R\$ 64.800,0000	81.618.753/0001-67	20/12/2022 09:10:28:230
R\$ 64.700,0000	78.589.504/0001-86	20/12/2022 09:10:45:023
R\$ 65.225,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:11:35:763
R\$ 94.000,0000	30.323.616/0001-64	20/12/2022 09:12:54:590

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:14:55:083	20/12/2022 09:15:14:957	Fornecedor enviou lance	R\$ 64.699,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Abertura	20/12/2022 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/12/2022 09:14:55	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	20/12/2022 09:14:55	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	20/12/2022 09:15:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PREGWEB LTDA, CPF/CNPJ: 27.114.845/0001-64 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 64.699,0000.
Encerramento	20/12/2022 09:15:14	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 09:41:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 09:52:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Aceite de proposta	20/12/2022 10:10:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 64.699,0000.
Habilitação de fornecedor	20/12/2022 10:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGWEB LTDA - CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Câmara conservação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.137.612/0001-21	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Marca: BIOTECNO Fabricante: BIOTECNO Modelo / Versão: 280 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A CÂMARA FRIA POSITIVA FUNCIONA DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. ASSIM, SUBSTITUI A GELADEIRA DE VACINAS DOMÉSTICA E GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DOS MATERIAIS ARMazenados. A CÂMARA VERTICAL DE 280 LITROS NECESSITA REALIZAR O REGISTRO DOS DADOS DE TODO O PERÍODO DA CONSERVAÇÃO E POSSUI SISTEMA DE ALARMES EM CASOS DE ANORMALIDADE. DISPONDO TAMBÉM DE MONITORAMENTO REMOTO DA CÂMARA, E EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, SISTEMA DE BATERIAS COM 72 HORAS DE AUTONOMIA. DISPÕE TAMBÉM ACESSO VIA PENDRIVE E DISCADOR PARA COMUNICAR ANORMALIDADES NA TEMPERATURA EM CASO DE FALHA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/280 CAPACIDADE INTERNA: 280 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.400,0000	R\$ 19.400,0000	19/12/2022 14:36:50
36.109.080/0001-65	FAC MED COMERCIAL LTDA Marca: ELBER Fabricante: ELBER Modelo / Versão: CSV280L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA. A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registros dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. COTA EXCLUSIVA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 19.400,0000	R\$ 19.400,0000	19/12/2022 18:41:35

27.114.845/0001-64	PREGWEB LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.433,0000	R\$ 19.433,0000	19/12/2022 11:29:57
--------------------	--------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo / Versão:** CSV280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A MARCA: ELBER, MODELO: CSV 280, FABRICANTE: ELBER, CÂMARA FRIA POSITIVA FUNCIONA DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA. GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA VACINAS, EXAMES, BOLSAS DE SANGUE, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS. ASSIM, SUBSTITUI A GELADEIRA DE VACINAS DOMÉSTICAS E GARANTE A QUALIDADE E EFICÁCIA DOS MATERIAIS ARMAZENADOS. A CÂMARA VERTICAL DE 280 LITROS NECESSITA REALIZAR O REGISTRO DOS DADOS DE TODO O PERÍODO DA CONSERVAÇÃO E POSSUI SISTEMA DE ALARMES EM CASOS DE ANORMALIDADE. DISPONDO TAMBÉM DE MONITORAMENTO REMOTO DA CÂMARA, E EM CASOS DE QUEDA DE ENERGIA, SISTEMA DE BATERIAS COM 72 HORAS DE AUTONOMIA. DISPÕE TAMBÉM ACESSO VIA PENDRIVE E DISCADOR PARA COMUNICAR ANORMALIDADES NA TEMPERATURA EM CASO DE FALHA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO. COM REGISTRO NA ANVISA Nº 80698750002, AUTORIZAÇÃO (AFE) ANVISA: 8069875, COM 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TODO PAÍS.

Porte da empresa: ME/EPP

08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.433,3300	R\$ 19.433,3300	16/12/2022 16:16:24
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER**Fabricante:** ELBER**Modelo / Versão:** CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmara Para Conservação De Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis E Sangue Modelo Csv 280 - Marca: Elber • Capacidade: 280 Litros Ou 12.500 Doses • Dimensões: 1818 Mm X 600 Mm X 590 Mm • Gabinete Interno Em Chapa De Aço Inoxidável • Gabinete Externo Em Chapa De Aço Tratado Quimicamente Com Pintura Eletrostática Na Cor Branca; • Unidade Compressora Agregada Sob O Gabinete Com Refrigeração Com Circulação De Ar Forçado; • Porta: De Vidro Dupla Tipo No Fog Por Acesso Vertical Com Perfil Em Pvc. • Abertura Vertical E Fechamento Automático Com Vedação De Perfil Magnético; • Isolamento Térmico Em Poliuretano Injetado De Alta Densidade, Livre De Cfc; • Degelo Automático Seco Com Evaporação De Condensado Sem Trabalho Adicional. • Equipada Com 4 Rodízios Giratórios Com Freios De Fácil Travamento; • Equipada Com Quatro Prateleiras Tipo Grelha Fabricadas Em Aço Inox Ajustáveis E Removíveis; • Refrigeração Com Sistema De Circulação Interna Por Ar Forçado Através De Ventiladores Por Sistema Difusor Direcionado Para Cada Gaveta/Prateleira, Proporcionando A Maior Homogeneidade Da Temperatura Em Todo Interior Do Gabinete Sem Provocar Vibrações; • O Sistema De Ar Forçado Possui Controle Para Desligamento Com Abertura De Porta, Assim Evitando A Perda Do Frio Interno; • Refrigeração Com Compressor Hermético De Alto Rendimento E Rápida Recuperação Da Temperatura Interna Após Carregar O Refrigerador, De Grande Durabilidade Para Trabalhos Contínuos, Unidade Selada Com Baixo Consumo, Ultra Silencioso, Isenta De Vibrações E Ecologicamente Correta (Livre De Cfc, E Com Gás R134a); • Luz De Led Interna De Alta Capacidade E Vida Útil Com Acionamento Automático Pela Abertura Da Porta; • Chave Geral De Alimentação Liga/Desliga E Fusíveis De Segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (Á Definir) • Temperatura Controlada Automaticamente A 4°C Por Solução Diatérmica; • Temperatura De Funcionamento Pré-Ajustada Entre +2°C E +8°C (Controlador Permite O Ajuste Das Temperaturas De Trabalho); • Painel De Comando E Controle Frontal E Superior De Fácil Acesso E Visualização, Com Display Lcd Com Fundo Iluminado Com Caracteres Expandidos Para Rápida Visualização Dos Parâmetros, Com Saída Usb E Pen Drive, Comando (Termômetro) Eletrônico Digital Microprocessado Programável, Com Ajustes Dos Parâmetros Através De Senha Diretamente No Display; • Menu Para Multi Sensores, Que Permite Visualizar Simultaneamente A Temperatura De Todos Os Sensores Instalados; Leitura Das Temperaturas Máxima E Mínima Diretamente No Mesmo Display. • Sistemas De Alarme: Alarme Sonoro, Visual E Escrito No Painel Sempre Que A Conservadora Trabalhar Em Temperaturas Fora Do Programado (Máxima Ou Mínima), Porta Aberta, Falta De Energia E Bateria Baixa (Dotado De Bateria Recarregável). • É Possível Interromper Os Alarmes Sonoros E Visuais Através Do Acionamento De Qualquer Tecla Do Painel; • Dois Sensores Tipo Ntc, Um Imerso Em Solução Glicerol (Simulando Temperatura Da Vacina) E Um Sensor Interno No Ar Para O Controle Da Temperatura; • Sistema Que Restabelece Os Parâmetros Mesmo Com O Desligamento Da Câmara Ou Queda Brusca Da Energia; • Mantém Histórico Das Temperaturas Atingidas Com Data E Hora Em Intervalo De Tempo Programável; • Permite Baixar E Salvar Os Relatórios E Gráficos De Temperaturas Em Pen Drive Através De Conexão Usb Frontal No Painel De Controle, Independente De Computador Ou Software; • Possível Ajustar O Tempo Que O Alarme Deve Aguardar Para Soar Após Temperatura Estiver Fora Da Especificação; • Data Logger: Software De Gerenciamento Via Computador Com Emissão De Relatórios De Gráficos De Performance E Eventos, Inclusive Retroativos, Obtidas Através De Porta Usb Com Pen Drive; • Sistema De Redundância Elétrico / Eletrônico Garantindo Perfeito Funcionamento Do Equipamento; • Discador Telefônico: Sistema De Alarme Remoto À Distância Que Realiza Chamadas Telefônicas Via Central Telefônica Ou Linha Fixa Direta Para Até Seis Telefones Ou Celular Prefixados, Sempre Que A Temperatura Estiver Em Nível Crítico E/Ou Por Bateria Baixa. • Controlador Da Tensão Elétrica, Monitora E Aciona O Sistema De Emergência Caso Ocorra Instabilidade Da Energia Elétrica; Sistema De Emergência: Integrado Sob O Gabinete, Equipada Com Bateria Estacionária Recarregável Que Permite Autonomia De 72 Horas Sem Energia Convencional Mantendo Em Funcionamento Todas As Funções Elétricas, Eletrônicas, Sistemas De Alarmes E Compressor De Frio Mantendo A Temperatura Estável E Constante Dentro Do Programado Da Conservadora.

Porte da empresa: ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.433,3300	R\$ 19.433,3300	19/12/2022 16:56:37
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER-Conservadora m

Fabricante: ELBER-Conservadora modelo: CSV 280 72h de autonomia

Modelo / Versão: ELBER-Conservadora modelo: CSV 280 72h de autonomia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA - OFERTAMOS - Especificações do produto: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER • Capacidade: 280 litros ou 12.500 doses • Dimensões: 1818 mm x 600 mm x 590 mm • Gabinete interno em chapa de aço inoxidável • Gabinete externo em chapa de aço tratado quimicamente com pintura eletrostática na cor branca; • Unidade compressora agregada sob o gabinete com refrigeração com circulação de ar forçado; • Porta: de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical com perfil em PVC. • Abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético; • Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, livre de CFC; • Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. • Equipada com 4 rodízios giratórios com freios de fácil travamento; • Equipada com quatro prateleiras tipo grelha fabricadas em aço inox ajustáveis e removíveis; • Refrigeração com sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações; • O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno; • Refrigeração com compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna após carregar o refrigerador, de grande durabilidade para trabalhos contínuos, unidade selada com baixo consumo, ultra silencioso, isenta de vibrações e ecologicamente correta (livre de CFC, e com gás R134a); • Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta; • Chave geral de alimentação liga/desliga e fusíveis de segurança; Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir) • Temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica; • Temperatura de funcionamento pré-ajustada entre +2°C e +8°C (controlador permite o ajuste das temperaturas de trabalho); • Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display; • Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura de todos os sensores instalados; leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente no mesmo display. • Sistemas de alarme: Alarme sonoro, visual e escrito no pannel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável). *Imagem Ilustrativa. 3 cliques para inserir data ou remover • É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do pannel; • Dois sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura; • Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com o desligamento da câmara ou queda brusca da energia; • Mantém histórico das temperaturas atingidas com data e hora em intervalo de tempo programável; • Permite baixar e salvar os relatórios e gráficos de temperaturas em pen drive através de conexão USB frontal no pannel de controle, independente de computador ou software; • Possível ajustar o tempo que o alarme deve aguardar para soar após temperatura estiver fora da especificação; • Data Logger: software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE; • Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento; • Discador telefônico: Sistema de alarme remoto à distância que realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa. • Controlador da tensão elétrica, monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica; Sistema de emergência: Integrado sob o gabinete, equipada com bateria estacionária recarregável que permite autonomia de 72 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora."

Porte da empresa: ME/EPP

03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 19.433,3300	R\$ 19.433,3300	19/12/2022 17:48:29
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: ELBER

Fabricante: ELBER

Modelo / Versão: CSV 280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. MODELO: Câmara para Conservação de Vacinas, Hemoderivados, Kit, Reagentes, Termolábeis e Sangue MODELO: CSV 280 ANVISA: 80698750002

Porte da empresa: ME/EPP

43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	17/12/2022 12:22:36
Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF610.280 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMERA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINA A câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 280 litros necessita realizar o registro dos dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade. Dispondo também de monitoramento remoto da câmara, e em casos de queda de energia, sistema de baterias com 72 horas de autonomia. Dispõe também acesso via pendrive e discador para comunicar anormalidades na temperatura em caso de falha na rede de alimentação. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	43.728.233/0001-18	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.433,3300	03.749.855/0001-08	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.433,3300	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.433,3300	30.323.616/0001-64	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.433,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.400,0000	36.109.080/0001-65	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.400,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:00:00:783
R\$ 19.300,0000	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:02:14:597
R\$ 19.000,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:03:03:520
R\$ 18.700,0000	36.109.080/0001-65	20/12/2022 09:03:22:437
R\$ 18.500,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:03:33:857
R\$ 18.400,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:03:36:760
R\$ 18.200,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:04:11:277
R\$ 18.100,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:05:11:220
R\$ 17.000,0000	08.380.296/0001-25	20/12/2022 09:05:35:660
R\$ 16.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:05:44:263
R\$ 16.651,9400	03.749.855/0001-08	20/12/2022 09:06:16:367
R\$ 16.000,0000	46.137.612/0001-21	20/12/2022 09:06:18:460
R\$ 15.900,0000	27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:06:24:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/12/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	20/12/2022 09:10:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	20/12/2022 09:16:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/12/2022 09:16:02	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 09:41:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/12/2022 09:52:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64.
Aceite de proposta	20/12/2022 10:10:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 15.900,0000 e com valor negociado a R\$ 12.939,8000. Motivo: Valor negociado e apresentado na proposta ajustada.
Habilitação de fornecedor	20/12/2022 10:11:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PREGWEB LTDA - CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	20/12/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/12/2022 09:00:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/12/2022 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/12/2022 09:00:04	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/12/2022 09:10:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/12/2022 09:14:55	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/12/2022 09:14:55	Sr. Fornecedor PREGWEB LTDA, CPF/CNPJ 27.114.845/0001-64, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:19:55 do dia 20/12/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/12/2022 09:15:14	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PREGWEB LTDA, CPF/CNPJ 27.114.845/0001-64 enviou um lance no valor de R\$ 64.699,0000.
Sistema	20/12/2022 09:15:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/12/2022 09:16:02	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/12/2022 09:16:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/12/2022 09:17:42	Bom dia a todos, estamos iniciando a etapa de julgamento das proposta, favor fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	20/12/2022 09:27:12	Para PREGWEB LTDA - Senhor fornecedor, solicito manifestação, via chat, quanto a possibilidade de redução do preço para os itens 1 e 2, no prazo de 5 (cinco) minutos.
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:27:53	Bom dia,
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:28:07	infelizmente não consigo reduzir mais
Pregoeiro	20/12/2022 09:39:45	Para PREGWEB LTDA - Certo, entendido. Como o senhor foi o vencedor dos dois itens, deve igualar o valor das propostas por se tratar o número de 2 de cota referente ao número 1, prevalecendo o menor valor.
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:40:43	ok,
Pregoeiro	20/12/2022 09:41:11	Para PREGWEB LTDA - Senhor fornecedor, solicito a proposta ajustada para os itens 1 e 2, no prazo de duas horas, sob pena de desclassificação.
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:41:24	isto estava ciente, preciso enviar o valor via sistema?
Sistema	20/12/2022 09:41:29	Senhor fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/12/2022 09:41:39	Senhor fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	20/12/2022 09:46:16	Para PREGWEB LTDA - Precisa enviar na proposta ajustada, via sistema. Já abri o anexo para o envio.
Sistema	20/12/2022 09:52:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/12/2022 09:52:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREGWEB LTDA, CNPJ/CPF: 27.114.845/0001-64, enviou o anexo para o item 2.
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:53:06	ENVIADO, CONFIRMA PRA MIM SE FOI CORRETO? PQ MEU SISTEMA FALHA AS VEZES.
Pregoeiro	20/12/2022 09:55:47	Para PREGWEB LTDA - Sim, foi enviado.
27.114.845/0001-64	20/12/2022 09:57:27	Obrigada
Sistema	20/12/2022 10:11:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/12/2022 10:11:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/12/2022 às 10:45:00.

Eventos da Licitação**Evento****Data/Hora****Observações**

Alteração equipe	19/12/2022 17:04:23	
Abertura da sessão pública	20/12/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/12/2022 09:16:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/12/2022 10:11:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/12/2022 10:11:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/12/2022 às 10:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:47 horas do dia 20 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

JANINE HUGUENIN MEIRELLES DE SOUZA
Equipe de Apoio

CLAYTON FABIANO CLERCQ BENAZIO
Equipe de Apoio

JULIANA MELO SILVA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

